

除雪ドーザ（11 t級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ付）仕様書

令和8年度

関 川 村

3. 車 体

- (1) 機 関
 - 形 式 水冷、ディーゼル機関
 - 定格出力 80kW 以上
- (2) 動力伝達装置 前後進、速度段の切換え操作が円滑にできる構造とする

- (3) タイヤ
 - 形 式 ラグタイヤ (雪寒用)
- (4) かじ取装置
 - 形 式 車体屈折式
- (5) 運転室
 - 構 造 全鋼製密閉形
 - 窓 (前・後) 冬用ワイパーブレード付

4. 除雪装置

- (1) 形 式 油圧式サイドスライドアングリングプラウ形
- (2) 構 造 鋼板円筒曲面構造
- (2) 能 力
 - 切刃昇降範囲 (ストレート時、切刃下端) 地下 80mm～地上 3,000mm 以上
 - アングリング角度 左右各 30 度 以上
 - 上昇速度 (切刃下端、機関定格回転速度において) 500mm/s 以上
 - 全 幅 3,300mm 以上
 - 全 高 1,000mm 以上
 - そ り 除雪装置の接地状態を調整できるそりを有すること
 - 切 刃 ストレート形平形刃先 (J I S D 6 1 0 1)

5. 計器類

- (1) 速度計又は機関回転計 1 式
- (2) 燃料計 1 式
- (3) アワーメータ 1 式
- (4) 機関油圧計又は機関油圧警告灯 1 式
- (5) 水温計 1 式
- (6) 充電警告灯 1 式
- (7) 運行記録計 (45 km/h、7 日計)

6. 照明装置類

- | | |
|-----------------------------|------|
| (1) 前方作業灯 | 2灯以上 |
| (2) 後方作業灯 | 2灯以上 |
| (3) 黄色灯火（散光式） 全幅 1,100mm 以上 | 1式 |

7. 付属装置及び付属品

7-1 車両総質量に含むもの

- | | |
|------------------------------|----|
| (1) バックブザー | 1式 |
| (2) カーヒータ（温水式、デフロスタ付）またはエアコン | 1式 |
| (3) ウインドウォッシャー（電動式） | 1式 |
| (4) 標識板（300×570mm 以上、車体後部取付） | 1式 |
| (5) バックカメラ及びモニタ | 1式 |
| (6) 振動抑制装置 | 1式 |

7-2 車両総質量に含まないもの

- | | |
|-------------|----|
| (1) 標準付属工具 | 1式 |
| (2) 取扱説明書 | 1部 |
| (3) 部品表 | 1部 |
| (4) 履歴簿 | 1部 |
| (5) タイヤチェーン | 1式 |

8. 塗 装

国土交通省建設機械塗装基準に準じる（類似色を可能とし、契約後協議する）。

9. 検 査

完成検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに車両や作業装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

ただし、車両総質量については、本仕様書で定めたとおりであるかを、その内訳が判る資料により検査する。

検査に要する器具、人員等は乙において準備するものとする。

10. 保 証

納入後1箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、乙は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が1箇年以上にわたる場合にはそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、甲と乙が協議のうえ、乙に無償修理を行わせることがある。

11. その他の事項

11-1 製造期日等の指定について

納入機は新品でなければならない。

11-2 灯火の取付方法の指定

黄色灯火の取付方法は、次のとおりとする。

イ) 黄色灯火の規格、取付位置については、「道路維持作業用自動車及び道路管理用緊急自動車の取扱について（昭和55年6月5日付け、建設省機発第473号(以降の改正分を含む)）」に準じるものとする。

ロ) 黄色灯火は、運転室又は作業装置上部に堅固に取付け、黄色灯火の重量、振動に耐えるよう取付部分に必要な補強を行うものとする。

11-3 提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

11-4 緩和申請等について

本履行にあたり、車両登録、基準緩和の申請及び道路維持作業車の申請・届出については乙が行うものとする。また、これらにかかる費用は契約金額に含むものとする。

なお、自賠償保険料は、後に甲に請求するものとし、契約金額には含まないものとする。

ただし、これにより難しい場合は甲の指示を受けるものとする。

除雪ドーザ（11t級、車輪式、サイドスライドアングリングプラウ付）
オプション装備

3. 車 体

(3) タイヤ

型式 ラグタイヤ（雪寒用）

(5) 運転室

窓（前3面） 熱線入り、冬用ワイパーブレード付

7. 付属装置及び付属品

7-1 車両総重量に含むもの

(6) 振動抑制装置 1式

(7) タイヤスリップ防止装置 1式

(5) バックカメラ&モニタ 1式

(※) 床マット 1式

(※) タイヤチェーン（リング付） 1式

(※) バッテリースイッチ 1式

納入場所 関川村大字下関 912 番地 関川村役場
（詳細な納入場所は別途指示する）

納入台数 1台

納入期限 令和8年11月15日